

## Műszaki követelmények

### OK-RTHD M5 típusú mozgólépcső lépcsőkocsi beszerzése

Az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcső lépcsőkocsi szállítása tárgyban olyan lépcsőkocsi szállítása szükséges, amely kialakítása minden tekintetben lehetővé teszi annak funkcionális használhatóságát az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsőkben a berendezés jelenlegi kialakításának megváltoztatása nélkül (láblemez, belépőtér, vonólánc, vezetősín). Az alkatrészeket az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott rajznak vagy – igény esetén – az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott mintadarabnak megfelelően kell leszállítani.

Az elmúlt több mint 25 éves üzemeltetés során az alkalmazott lépcsőkocsiknak több változata is üzembe került. A méretekre, a kialakításra és a részletekre vonatkozóan az 1. melléklet által tartalmazott **A** és a **B** változat rajzai tartalmaznak információkat. Nincs megkötés Ajánlatkérő részéről, hogy a feltüntetett változatok közül melyiket ajánlják meg az Ajánlattevők, majd szállítja be a nyertes Ajánlattevő.

A berendezésekben jelenleg is üzemelő lépcsőkocsik többségében az **A változat**nak megfelelőek, viszont a rajzdokumentációban **jelölt** helyeken merevítő bordák szükségesek a segédgörgő agy csatlakozásánál.

- Merevítő borda vastagsága: **min 7 mm**
- Merevítő bordák száma lehetőség szerint: oldalanként 2 darab (lépcsőkocsinként 4 darab)

A beszállítóktól eddig biztosított rajzdokumentációk rossz minőségére tekintettel az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb kötött méreteket, amelyek szem előtt tartása a beépíthetőség biztosításához elengedhetetlenek.

- A lépcsőkocsi abszolút szélessége: **888±0,2 mm**
- A lépcsőkocsi (járófelület) mélysége: **405,3±0,2 mm**
- Lánccsap furat tengelyvonala és a segédgörgő tengely középpontja közti horizontális távolság: **266,2±0,2 mm**
- Járófelület és a segédgörgő tengely középpontja közti horizontális távolság: **286,5±0,2 mm**
- Járófelület és a lánccsap furat tengelyvonala közötti vertikális távolsága: **100±0,3 mm**
- A lépcsőkocsi homlokfelületének ívsugara (külső rádiusz): **R455**
- A járófelület borda magassága: **11±0,1 mm**
- A járófelület borda osztása névlegesen: **9 mm**
- A járófelület borda szélessége: **3<sub>-0,3</sub> mm** (A borda tövének szélessége a technológiai ráhagyással 3,3 mm)
- A járófelület horony szélessége: **6<sup>+0,3</sup> mm**

A mellékletben szereplő rajzdokumentációkon felül Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek MINTA lépcsőkocsit biztosít a pontos ajánlattétel érdekében az ajánlattételi folyamat során.

O&K RTHD M5, 888 mm lépcsőkocsi, A változat







