

## Margitsziget Szállodák hajókikötő rekonstrukció, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés

### Műszaki diszpozíció

A kikötő utasforgalmi szempontból kiemelt szerepet tölt be a kikötőink hasznosításában. A kikötő alábbiak szerinti rekonstrukciója az eu-s finanszírozással megvalósult kikötők arculatának megfelelően kerül átalakításra.

Vízi infrastruktúra:

- tervezés, engedélyeztetés
- egy db 26 m \*1,5 m széles bejáróhíd
- két db 2 m hosszú támdorong
- helyszínen található kikötőponton szükség szerinti javítása, parti hatósági szemléje
- két db támdorong fogadó a meglévő pontonra

Parti infrastruktúra:

- tervezés, engedélyeztetés
- két db parti támdorong fogadó
- egy db parti hídfészek
- a parton a 4 db kikötőbak megújítása
- az utasok részére lekövezett várakozó sáv készítése
- mészkő lépcső szükség szerinti javítása

A kikötő megközelítéséhez a meglévő eu-s finanszírozással épült kikötőkhöz hasonlóan taktilis jelölő és vezető sávokat kell kiépíteni, melyek segítségével a vakok és gyengén látók biztonságosan eligazodnak. A taktilis felületnek csúszásmentes- és botlásmentesnek kell lennie, ezen túl színben is el kell térnie a környező burkolattól, a szükséges kontraszthatás elérésének az érdekében.