



Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszereinek bevonatolása

(BKV Zrt. V-83/19.)

MŰSZAKI LEÍRÁS

2019.

1. sz. függelék

MŰSZAKI LEÍRÁS

Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszereinek bevonatolása

(eljárás száma: BKV Zrt. V-83/19.)

- A kapaszkodókat a meghatározott kontrasztos színezéssel és csúszásmentes felülettel kell ellátni.
- Az Ajánlattevőnek a kapaszkodók felújítása, bevonatolása során a szinterezett, vagy rilzánózott felületeken minimum 200 µm rétegvastagságot egyenletesen kell biztosítani.
- Az Ajánlattevőnek a trolibuszok esetében az utasajtókon és azok környezetében elhelyezett, fel és leszállást segítő kapaszkodókat minimum 600 µm, maximum 1000 µm rétegvastagságban és minimum 3.5 kV átütési szilárdságú bevonat eléréséig kell szintereznie/rilzánóznia.
- Az Ajánlattevőnek a szinterezés megkezdése előtt a termékről el kell távolítani a régi festéket, illetve bevonatot, továbbá köteles a felületet rozsdamentesíteni. Ezt követően a megfelelő minőségű bevonatolás elérése érdekében a termék teljeskörű zsírtalanítását és foszfátózását kell végrehajtania.
- Az Ajánlattevőnek a megtisztított felületet az Ajánlatkérő meghatározása alapján, az alábbi RAL színskála szerint kell szintereznie/rilzánóznia:
 - zöld szín: RAL 6018;
 - sárga szín: RAL 1021;
 - kék szín: RAL 5015;
 - Ikarus 405, 415 valamint 435 típusú autóbuszok esetében (opcionálisan) sárga szín: RAL 1007;
 - trolibusz esetében (opcionálisan) piros szín: RAL 3002;
 - Ikarus 280 T (GVM) típusú trolibusz esetében (opcionálisan) fekete szín: RAL 9005;
 - Volvo gyártmányú járművek bilincsei és egyéb rögzítő elemei (fittingek) esetében szürke szín: RAL 7037.
- Az Ajánlattevőnek a termék beszereléséhez szükséges bilincsek és egyéb rögzítő elemek bevonatolását is el kell végeznie a rögzítő csavarok kivételével.
- Ajánlattevőnek a munkálatokat menetes furatok bevonatolása nélkül kell elvégeznie.

- A javított/felújított termékek csomagolásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felújított alkatrész épségét a fuvarozás és tárolás időtartama alatt megóvja, a terméket a por, a víz és egyéb szennyeződések ellen megvédje.
- A javítandó/felújítandó termékek el- és visszaszállítása az Ajánlatkérő részére a nyertes Ajánlattevő feladata.
- Ajánlattevőnek lehetőséget kell biztosítania az Ajánlatkérő részére a javításközi ellenőrzésre, a szerződés teljes időtartama alatt a termék felújításának folyamatát, illetve a késztermék megfelelőségét, rétegvastagságát ellenőrizhesse.
- Ajánlatkérő hibás termék esetén a rész-teljesítést nem köteles átvenni, és hibás teljesítésként értékelheti az adott megrendelésben foglalt termékek összességét.