

### Műszaki leírás

- Az 1. sz. mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmányjelölések a Megrendelő által használt részecskeszűrőket jelölik a tételek egyértelmű meghatározása érdekében.
- A tisztított, kiégetett teljes áramú, valamint részáramú részecskeszűrőknek, azok műszaki-működési paramétereinek, egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal.
- A tisztítás, kiégetés során a részecskeszűrők eredeti kialakítását és műszaki paramétereit kell helyreállítani.
- Vállalkozónak a tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell feladatra vonatkozó technológiával, amelynek olyan mélységűnek kell lennie, hogy az alapján az 1. számú mellékletben szereplő tételek szakszerű tisztítását/kiégetését el lehessen végezni.
- A tisztított részecskeszűrőket, por, víz és egyéb szennyeződések bejutása, illetve sérülések ellen védett módon kell visszaszállítani.
- A tisztított részecskeszűrőn időálló módon, sérüléstől védve fel kell tüntetni a tisztítást végző adatait, a tisztított egység egyedi számát, és a jótállás lejáratának időpontját (év/hét)
- Mechanikusan sérült részecskeszűrő esetén a Vállalkozó köteles a teljesítés megkezdése előtt fényképes e-mailben értesíteni a Megrendelőt. Ilyen esetben a Vállalkozó csak az ajánlatkérő visszaigazolását követően kezdheti meg a teljesítést.
- A teljesítés során a Megrendelő részére a tisztított részecskeszűrőről fényképes dokumentációt is át kell adnia. (vagy e-mail-ben legkésőbb az átadás-átvétel napján megküldenie), amelyen a tisztást megelőző, és az azt követő állapotok is jól láthatóak.  
A Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítania munkaközi ellenőrzésre, amelyet minden eszközt és feltételt a Megrendelőnek kell biztosítania.
- A termék jótállási időn belüli meghibásodása esetén jótállás érvényesítésekor, illetve hibás teljesítés esetén a termék térítésmentes elszállítása, valamint visszaszállítása a Megrendelő részére a Vállalkozó feladata.
- Jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását nyertes Vállalkozó a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles megkezdeni. A tisztított/kiégetett alkatrésznek a jótállási időszakban történő meghibásodása esetén a nyertes Vállalkozó köteles díjmentes kijavítást vállalni.
- A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a tisztított/kiégetett alkatrésze újra kezdődik.
- Jótállási idő alatt meghibásodott alkatrész hiba megállapításához a Megrendelő részéről történő megbontást Vállalkozó és Megrendelő előzetesen egyeztetni. Vállalkozó által elfogadott előzetes megbontás nem vonz garanciavesztési következményeket