

1. sz. függelék

Műszaki leírás
Plombák beszerzése

Műszaki követelmények:

- 5775910122 BKV cikkszámú Műanyag plomba:
 - a szállítandó polipropilén, illetve nylon alapanyagú kék színű műanyag plombáknak feszesre húzható biztonsági fémbetéttel kell rendelkezniük,
 - jelölési felületeket el kell látni lézergravírozott BKV logóval és min. 7 számjegyű folyamatos sorszámozással,
 - egyértelműen azonosítható legyen rajtuk szabad szemmel is bármilyen károsítási (feszegetés, hőhatás, stb.) szándék,
 - szár hossza min. 180 mm, átmérője max. 2 mm,
 - jelölési felület min. 15x20 mm,
 - szakítószilárdság min. 15 kg,
 - hőmérsékletingadozásnak ellenálló kivitel,
 - szín: **kék** (~RAL 5003),
 - a plomba fejmérete: maximum 50 mm x 20 mm,
 - csomagolása: 10 db-os rácsszerű összeillesztésű,
 - MABISZ minősítés,
 - a használatot követően külön eszköz nélkül, kézzel ne lehessen eltávolítani.

- 5775910123 BKV cikkszámú Műanyag plomba:
 - a szállítandó polipropilén, illetve nylon alapanyagú piros színű műanyag plombáknak feszesre húzható biztonsági fémbetéttel kell rendelkezniük,
 - jelölési felületeket el kell látni lézergravírozott BKV logóval és max. 10 számjegyű folyamatos sorszámozással,
 - egyértelműen azonosítható legyen rajtuk szabad szemmel is bármilyen károsítási (feszegetés, hőhatás, stb.) szándék,
 - szár hossza min. 125 mm, átmérője max. 1,5 mm,
 - jelölési felület min. 15x30 mm,
 - szakítószilárdság min. 13 kg,
 - hőmérsékletingadozásnak ellenálló kivitel,
 - szín: **piros** (~RAL 3002),
 - a plomba fejmérete: maximum 50 mm x 20 mm,
 - csomagolása: 10 db-os rácsszerű összeillesztésű,
 - MABISZ minősítés,
 - a használatot követően külön eszköz nélkül, kézzel ne lehessen eltávolítani.

- 5775910125 BKV cikkszámú Műanyag plomba:
 - a szállítandó polipropilén, illetve nylon alapanyagú piros színű műanyag plombáknak feszesre húzható biztonsági fémbetéttel kell rendelkezniük,
 - jelölési felületeket el kell látni lézergravírozott BKV logóval és max. 10 számjegyű folyamatos sorszámozással,
 - egyértelműen azonosítható legyen rajtuk szabad szemmel is bármilyen károsítási (feszegetés, hőhatás, stb.) szándék,
 - szár hossza min. 125 mm, átmérője max. 1,5 mm,

- jelölési felület min. 15x30 mm,
 - szakítószilárdság min. 12 kg,
 - hőmérsékletingadozásnak ellenálló kivitel,
 - szín: **piros** (~RAL 3002),
 - a plomba fejmérete: maximum 50 mm x 20 mm,
 - csomagolása: 10 db-os rácyszerű összeillesztésű,
 - MABISZ minősítés,
 - a használatot követően külön eszköz nélkül, kézzel ne lehessen eltávolítani.
- 2839430001 BKV cikkszámú Alumínium plomba:
- 10-13 mm átmérő,
 - 5-6 mm vastag,
 - anyaga AL 99,99 nagytisztaságú alumínium MSZ 3745-1988 szerint,
 - a fémezár csak roncsolással nyitható,
 - kialakítása: lágy alumíniumból öntéssel készített hengeres, üreges test, az üreg egyik végén 4 mm hosszban osztóbordával,
 - beszívódás, és az éleken öntési sorja nem lehet,
 - keménység: 15-17 HV, melyet öntés után lágyító hőkezeléssel kell beállítani.