



Objektum	Zóna	Összáll.rajzs
E6B-15-3		L39320/Alb

1 db szerszám vagy a
szerszámraktárban
4 db terület lehet
egyszerre
szulfonizálni






Műszaki utasítás!

1. A gumi alapkövetelményei:
 - a. szakítószilárdság min: 100 kp/cm²
 - b. szakadási nyúlás %-ban min. 200
 - c. Shore szerinti keménység 90 ± 3 határok között
2. A gumi és műanyag tapadását tapasztalati értékek alapján próbadarabokkal ellenőrizni kell.
3. A terheles 100 kp



242-03-1-15-03-0086387-1

242-03-1-15-03-0086387-1																			
1		2		Tömör lágygumi		φ122x25		5553		Gumi		MI 10/71				0,148		0,148	
1		1		Váz										L-86388-1		0,72		0,72	
Db		TSZ		Megnevezés		Méret		szab.		minős		MSZ		Rajzszám					
										anyag						súly			
Változás																			
Jel		Változásértékesítő száma		Kelte		Készítette		Ellenőrizte		Jel		Változásértékesítő száma		Kelte		Készítette		Ellenőrizte	
Beosztás, név		Aláírás				Tárgy				Méret-arány				BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VÁLL.					
Tervező						Test ✓				1:1				BKV					
Rajzoló		Naményiné								Készülék				MOZGÓLÉPCSŐ FŐJAVÍTÓ					
Ellenőr						Darabszám				0,87				Érvényes					
Szabvány ell.						Jel								sz. rajz helyett					
Jóváhagyás						Szabvány				Anyagminőség				Rajzszám (és módosítás jele)					
A jóváhagyás kelte		1994. 02. 22.								Szabvány				L-86387-1 ✓					
														Lapok száma		7		lap	

NIKOLAI MEZŐ