Objektum sz.	zóna	Össz. áll. rsz.
E3-15-4		L-71957





20/ (V)

Műszaki utasítás!

1) A gumi alapkövetelményei:
   a) szakítószilárdság minimum: 100 kp/cm²
   b) szakadási nyúlás % -ban minimum 200
   c) Shore szerinti keménység 70-80 határok között
2) A gumi tapadásának az armatúrához való normája a próbadatok alapján állapítandó meg. Az ellenőrzést a gyártó cég által készített szerszámmal kell elvégezni.
3) Az A felületen présforma nyomok nem lehetnek
4) Közeg: levegő t° = -20° +30° C
5) Terhelés: 50 kp
6) Megengedhető a guminak az armatúrára való ráfolyása

Db.	Tétel szám	Megnevezés	Méret	Szabv.	Minőség / Anyag	MSZ	Rajzszám	1 db súly	össz.
1	2	Tömör lágygumi	ϕ140 x 35	5553		MI. 11071	—		
1	1	Váz	ϕ124 x 38	16402	AlMgSi1	3714/1	L-65066 Sz B		

VÁLTOZÁS JOG

Jel	Vált. az érvénytelenített száma	Kelte	Készítette	Ellenőrizte	Jel	Változás következő száma	Kelte	Jóváhagyta	Jóváhagyás aláírása

Beosztás, név	Aláírás	
Szerkesztő: Horompai 76.04.10		TEST
Rajzoló: Zólyominé 1976.11.31.	Zólyominé	szerelési rajz
Ellenőr: 76.04.13 Cselényi L.		Tömeg: 3,834
Szabványozó: Erőss J. 1976. V. 4	1976. ápr. 20	L-65068 Sz B a

BKV MOZGÓLÉPCSŐ KFT. MŰHELY
VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES.

„a"
1) A rajz honosítva
2) A váz alumínium öntvényből készítve, acélpersellyel ellátott textilbakelit helyett
Készült az L-65068 Sz B számú rajz alapján

1,7 H12 +0,100

036-157-0385. — 2000 db — 75.925/3 Közl. Ny. — 15-0