

Iktatószám: 29071 - 9/2015/291

Fax/Tel: 461-6500/11521

Ügyintéző: Béres Julianna

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Oldal: 1

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,  
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevő!

A „**Műszaki gumiipari termékek beszerzése**” tárgyú eljárással kapcsolatban érkezett Ajánlattevői kérdés és az arra adott válasz. Eljárásszám: **T-471/14**.

**Kérdés:**

Kérjük, szíveskedjenek pontosítani, megerősíteni, vagy kiegészíteni a következő, kiírásban szereplő termékek műszaki paramétereit:

**II. rész: Gumitömlők beszerzése:**

1-7. tétel: Labortömlő betét nélküli: minden esetben szíveskedjenek megadni azt, hogy milyen anyagokat szállítanak a tömlőben, milyen nyomáson használják, milyen színű a tömlő és mi a tömlő anyaga. Legyenek kedvesek a pontos méreteket is megadni az alábbiak szerint: belső átmérő x külső átmérő (mm - ben).

**Válasz:**

A tömlőket alapvetően ablakmosó folyadék valamint az akkumulátor utántöltésére-használt desztillált víz továbbítására használja ajánlattevő, minimális nyomáson (max. 1 -1,5 bár), anyaga víztiszta lágy PVC. A 4. tétel mérete a kért módon: 12x16mm, az 5. mérete 8x12mm, a 7. tétel mérete 20x24mm, a többi általunk kért cikk mérete eleve így szerepel a táblázatban.

**Kérdés:**

14 – 16. tétel: Víz-tömlő vászonbetéttel: PVC csőre van szükségük vagy gumira?

**Válasz:**

Ajánlatkérő gumitömlőre kéri az ajánlatot.

**Kérdés:**

17-18. tétel: Locsolásra lesz – e a tömlő igénybe véve?

**Válasz:**

A tömlőket jármű és alkatrész mosására használja ajánlattevő, nem kertészeti feladatokra. Egy átlagos locsolótömlőnél viszont nem nagyobb az igénybevétele.

**Kérdés:**

12. tétel: élelmiszeripari tömlő: szívó – nyomó, vagy nyomó tömlőre van –e szükségük, valamint mi a szállított közeg?

**Válasz:**

Ajánlatkérő nyomó tömlőre kéri az ajánlatot, a szállított közeg: levegő.

**Kérdés:**

13. tétel: vakolattömlő: 170 Celsius fok nem elírás-e? Aszfaltozó tömlőnél létezik ilyen, nem vakoló tömlőnél. Kérem a felhasználás körülményeit megadni.

**Válasz:**

Ajánlatkérő (belső) 25x8 mm az átmérője, 40 bar nyomásra kell megfelelnie, a hőfok +80° C. Felhasználási körülmény olajsaras, zsíros környezet, ezért fontos az olajállóság.

**Kérdés:**

20. tétel: Préslégtömlő: 40 bar-os, 4,5 mm-es falvastagságú tömlő megfelel-e (belső átmérő: 25mm, külső átmérő 34 mm).

**Válasz:**

Ajánlatkérő a kiírásnak megfelelően a 25x8 40 Bar paramétereknek megfelelően kéri az ajánlatot.

Belső átmérő 25 mm

Falvastagság 8 mm

Üzemi nyomás: 40 Bar,

VI. rész: Hidraulika tömlők beszerzése:

**Kérdés:**

1-13. tétel: mit jelentenek a következő rövidítések? H, K, KR?

**Válasz:**

H= hollanderes csatlakozás

K= kúpos csatlakozás

KR= kúpos redukáló csatlakozás

III. rész: Gumitömlők beszerzése:

**Kérdés:**

Megfelelnek-e olyan hűtőtömlők, amelyek külső átmérőben minimálisan eltérőek? (Ez azért fontos, mert többféle gyártó van, amelyek hasonló tömlőket gyártanak, minimális méretbeli különbséggel).

**Válasz:**

Az általunk megadott méretekhez ragaszkodunk, mert a felhasználási területen pontos illesztést követelnek meg.

Budapest, 2015. május 26.

Tisztelettel:

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

  
dr. Szunyogh Judit  
Csoportvezető