

MŰSZAKI LEÍRÁS, SPECIÁLIS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

- 1) A gumiabroncsok felújításához gyártott futócsíkokban, valamint azok előállításukhoz használt lágyítóolajokban az EK 1907/2006 (REACH) rendelet függelékében veszélyes anyagként megjelölt policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) mennyisége nem haladhatja meg a 10 mg/kg értéket, illetve a policiklusos aromás (PCA-) kivonat a 3 tömegszázalékot. Ajánlattevőnek ezt **gyártói nyilatkozat** másolatának csatolásával kell igazolnia.
- 2) Ajánlatkérő csak hideg eljárással felújított gumiabroncsok szállítását fogadja el.
- 3) A felújítás során a gumiabroncs eredeti terhelési és sebesség indexe nem csökkenhet.
- 4) Ajánlatkérő a gumiabroncsok harmadszori felújítását és 6 évnél idősebb gumiabroncsok felújítását nem engedélyezi, illetve ezzel nem kíván élni.
- 5) Felújítás előtt a gumiabroncsok kisebb, a felújítást nem befolyásoló hibáit a felújítónak ki kell javítania (részjavítás). A javítást a felújítási ár tartalmazza, külön nem számlázható.
- 6) A gumiabroncs mintázata 0,2-es útfelület tapadási tényező felett egész évben megfelelő kapaszkodási és fékezési tulajdonságokat biztosítson (ABS-el nem rendelkező járművek esetén is.) A mintázat négy évszakos jellegének a jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedélyben és a gumiabroncson All season vagy All weather vagy M+S jelzéssel feltüntetettnek kell lennie. Az egyes gumiabroncs méretekhez megajánlott **mintázatok fotóját vagy jellegrajzát**, továbbá **a futócsíkokból egy-egy legalább 200 mm hosszúságú mintadarabot** Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell.
- 7) A felújított gumiabroncsok induló **profilmélységeinek** adatait tartalmazó **dokumentumot** Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell. A profilmélységek a főcsatornában minimum az alábbiak kell, hogy legyenek:

Méret	Profilmélység (mm)
12 R22,5	16
12.00 R20	16
205/75 R17,5	12
295/80 R22,5	17
275/70 R22,5	

- 8) A felújított gumiabroncsok feleljenek meg az ENSZ-EGB 109. előírásnak.
- 9) A gumiabroncsok felújításához gyártott futócsíkokban, valamint az előállításukhoz használt lágyítóolajokban az EK 1907/2006 (REACH) rendelet függelékében veszélyes anyagként megjelölt policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) mennyisége nem haladhatja meg a 10 mg/kg értéket, illetve a policiklusos aromás (PCA-) kivonat a 3 tömegszázalékot.
- 10) A gumiabroncsoknak „E” vagy „e” jóváhagyási jellel kell rendelkezniük. Ennek egyszerű másolatát Ajánlattevőnek csatolnia kell.