

## **Kiegészítő tájékoztatás 2**

### **Műszaki műanyag termékek beszerzés BKV Zrt. V-20/14**

1. kérdés: „Ajánlattevő kéri a 17., 18. és 19. tétel Solidur vezetősínek (80x7mm és 140x4mm) típusának pontosítását. Lehetséges típusok: TU, T, TS, T-Duplex stb.”

1. válasz: A jelzett anyagminőségek, műszaki paraméterek Ajánlatkérő részére nem ismereteseek. Az eddig használt anyagaink minimum Solidur PE 300 vagy PE 1000, csavarodás és hullámmentesek. Hossza, mennyiben lehetséges 60 fm (tekercsben), a 140x4mm esetén is. De elfogadható a 3 illetve 6 fm hossz is. Ezt kérjük a kiszerezési mennyiségnél feltüntetni. A minőségi, műszaki paramétereknek meg kell felelni az alábbi felhasználási kritériumoknak: vezetősín koptató réteg része, a lépcső görgők terhelés alatt meghaladják a 200 kg-ot, ami mángorló hatást fejt ki.

2. kérdés: „Ajánlattevő kéri az 1. tétel méretének pontosítását, mert a víztiszta plexi lemez jelenleg elérhető legkisebb vastagsága 1,5mm a gyártói mérettáblázatok alapján.”

2. válasz: 1. tétel esetén Ajánlatkérő az igényelt méretet 1,5 mm-re módosítja.

3. kérdés: Textilbakelit lemeznél mit jelent a könnyű és a sűrű?

3. válasz: A sűrűbb bakelit lemez több rongyot/textilszövetet tartalmaz, ami a mechanikai szilárdságát növeli. Az anyag felhasználási területe: csúszólap készítése az automataütköző és a vonókészülék csillapító szerkezetéhez.