

Iktatószám:

Fax/Tel:

Ügyintéző: Facklmann Hedvig

Tárgy: T-495/14. kiegészítő
tájékoztatás (1. sz.)

Oldal: 1+1

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevő!


A BKV Zrt. Ajánlatkérő a T-495/14. számon **Mozdony és öntödei homok beszerzése és silós
homok fuvarozása** tárgyban indult közbeszerzési eljárásban csatoltan megküldi a

Kiegészítő tájékoztatást (1. sz.)

Kérjük T. Ajánlattevőket, hogy esetleges válaszlevelüket minden esetben (kérdés, észrevétel)
a kozbeszerzes@bkv.hu e-mailcímre szíveskedjenek megküldeni, a T-495/14. eljárásszámra
való hivatkozással.

Budapest, 2015. augusztus 10.

Tisztelettel:



Fafüdi Balázs
Csoportvezető

Kiegészítő tájékoztatás

Mozdony és öntödei homok beszerzése és silós homok fuvarozása T-495/14.

Az Ajánlattevők által feltett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg.

Tájékoztatjuk önöket továbbá, hogy az ajánlatok benyújtásának helye, határideje:

1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303-as szoba
2015. 08. 12. 11:00

Az ajánlatok bontásának helyszíne:

1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet **B303-as szoba**

KÉRDÉS:

Az Ajánlattételi dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza a beszerzés tárgyát képező homok műszaki követelményeit. A mozdony homokkal szemben támasztott követelményeknél az alábbiak szerepelnek:

„1.Az UV, ICS, T5C5, T5C5K típusú villamos járművekhez használható mozdonyhomokkal szemben támasztott követelmények

- a szóróhomok 0,1 - 2 mm szemcse nagyságú érdes felületű tiszta — pormentes — kvarchomok legyen;
- a szárított szóróhomok agyagot, iszapot nem tartalmazhat;
- a szemcse nagyság 60%-a 0,1 - 0,6 mm közötti legyen;
- a 2 mm-es szemcse nagyság legfeljebb 30% lehet;
- a szóróhomok 0,1 mm szemcse nagyságon aluli részeket nem tartalmazhat;
- a szóróhomokot 20 kg-os kiszerelésű, erősített kivitelű, csúszásmentes átlátszó műanyag zsákban kell elhelyezni. A zsákon fel kell tüntetni a zsák tartalmát, mennyiségét és a szemcse nagyságot. A zsákokat MÁV EUR raklapon fektetve, kötegelve, megrendelői igény esetén raklaponként fóliázva kell szállítani és tárolni.”

Ez a műszaki követelmény vonatkozik a táblázatban 1 sorában jelölt „Mozdonyhomok zsákolt 0,1-0,6 mm”-ra? Milyen műszaki követelmény vonatkozik a táblázat 2. sorában jelölt „Zsákolt homok 1-2 mm” ra ?

VÁLASZ:

Az ajánlati árak táblázatának első sorában található „Mozdonyhomok zsákolt 0,1-0,6 mm” termékkel szembeni követelményeket a műszaki követelmények 1. **Az UV, ICS, T5C5, T5C5K típusú villamos járművekhez használható mozdonyhomokkal szemben támasztott követelmények** tartalmazza.

Az ajánlati árak táblázatának második sorában található „Zsákolt homok” termékkel szembeni követelményeket a műszaki követelmények 1. **A KCSV7 villamosokhoz használható zsákolt, TW 6000, Combino NF12B típusú villamos járművekhez használható öntödei ömlesztett szóróhomokkal szemben támasztott követelmények** tartalmazza, azzal hogy a műszaki követelmény KCSV7 járműhöz szükséges szóróhomok zsákos kiszerelése vonatkozik rá.