

BKVCikkes: 511-553-0001



BIZTONSÁGI ADATLAP ARGON SÚRÍTETT

1/2

MSDS szám: 003A

Kiadás: 4

1. Termék meghatározása

Termék neve:

Argon sűrített

Kereskedelmi forgalomban használt elnevezések:

Argon 6.0

Argon 5.0

Argon 4.6

Argon 4.5

Argon élelmiszeripari

Kémiai formula:

Ar

Forgalmazó:

SIAD Hungary Kft. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 38.

tel: 46/501-130 fax: 46/501-131

Telefon vészhelyzet esetén:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 1/476-6400; 80/201-199

E-mail: siad@siad.hu

REACH regisztráció: A 1907/2006 rendelet IV/V melléklete alapján kivételek közé tartozik

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Anyag / készítmény besorolása

1272/2008 CLP szerinti besorolás:

Sűrített gáz

67/548/CEE szerinti besorolás:

A termék nincs besorolva.

CLP rendelet VI. melléklet szerinti szám:

Nem szerepel.

Veszélyek azonosítása

1272/2008 rendelet szerinti:

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

67/548/CEE direktíva szerinti:

Nincs

Egyéb veszélyek:

Magas koncentrációban fulladást okozhat. Mélyhűtött, cseppfolyós gáz. A termékkel való érintkezés fagyási sérülést okozhat.

Címkézés



Veszélyre vonatkozó figyelmeztetések

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

Biztonsági tanácsok

P410+P403 Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

Magas koncentrációban fulladást okozhat.

A tartályban mindig marad töltet.

Egyéb veszélyek

-

3. ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Anyag / készítmény

Anyag

CAS szám: 07440-37-1

EINECS szám: 231-147-0

Anyagszám: -

REACH regisztrációs szám: A 1907/2006 rendelet IV/V melléklete alapján kivételek közé tartozik

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános

Azonnali orvosi ellátást igényel. Hívja a 112-t.

Belégzés esetén

Magas koncentrációban fulladást okozhat. Tünetek lehetnek a mozgásképtesség elvesztése vagy eszméletvesztés. A sérült nem érzékeli a fulladási állapot bekövetkeztét. A sérültet a környezeti levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni és meleg, nyugodt körülmények között kell tartani. A légsz megállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A szűrőbetétes gázalarc nem alkalmas.

Bőrre, szembe való kerülés esetén

Szembe kerülés esetén a szemet azonnal, vízzel kell kiöblíteni.

Lenyelés esetén

Expozíció nem valószínű. Nem igényel intézkedést.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

Speciális kockázatok

Tűz hatására a palackok felhasadhatnak, robbanhatnak.

Veszélyes égéstermékek

Nincs

Megfelelő tűzoltókészülék

Minden oltószer használható a tűz oltására.

Nem alkalmas oltószer

Nincs

Speciális eljárások tűz esetén

Ha lehet, le kell zárni a gázkiáramlást. Gázpalackot el kell távolítani a tűz környezetéből, védett helyről vízzel kell hűteni. A tűz eloltása után folytassa a palack hűtését vízperemmel, amíg teljesen le nem hűlt.

Speciális védőfelszerelés

Zárt térben környező levegőtől független légzőkészüléket kell használni.

6. ÖVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi övintézkedések

Gázkiáramlás esetén az érintett területet ki kell üríteni. Gyújtóforrást meg kell szüntetni. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Ha nem ismerjük a levegő összetételét a helyszínen, a területre való belépésnél használjunk környező levegőtől független légzőkészüléket.

Környezetvédelmi intézkedés

Meg kell kísérelni a gázkiömlés elzárását. Meg kell akadályozni csatornába, pincébe, munkagödörbe vagy más helyre való bejutását, ahol veszélyes lehet a gáz felgyülemése.

Tisztítási módszerek

A helyiséget ki kell szellőztetni. A személyeket evakuálni kell a területről.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

Használat közben tilos a dohányzás, az étkezés és az ivás.

Meg kell akadályozni, hogy a termék a gázpalackba visszajusson. Az előírt maradéknyomást hagyja a palackban. Meg kell akadályozni a víznek a gázpalackba való bejutását. Csak olyan berendezést használjunk, amely erre a termékre, a tervezett nyomásra és hőmérsékletre alkalmas. Kétes esetben konzultálni kell a gáz szállítójával.

Tárolás

A palackokat 50 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, jól szellőztetett helyen kell tárolni. A palackokat feldőlés ellen biztosítani, és a külső fizikai behatásoktól védeni kell.

Különleges felhasználás

Nem meghatározott.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Expozíciós határértékek TLV-TWA

-

Foglalkozásköri expozíció

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Zárt térben vizsgálják meg a levegő oxigén-tartalmát. 18%-nál alacsonyabb oxigén-koncentráció esetére készenlétben kell tartani a környező levegőtől független légzőkészüléket.

Légzésvédelem

Normál használat esetén elég lehet a megfelelő szellőzés.

Kéz- és bőrvédelem

Védőkesztyű ajánlott.

Szemvédelem

Munkavégzés közben használjon védőszemüveget, arcvédőt.

Környezeti expozíció ellenőrzése

-

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Kémiai képlet:	Ar
Molekulásúly:	40 g/mol
Kritikus hőmérséklet:	-122 °C
Forráspont:	-189 °C
Olvadáspont:	-186 °C
Gőznyomás 20 °C-on:	nem alkalmazható
Oldhatóság vízben (15 °C; 1,013 bar):	20 mg/l
Szín:	színtelen gáz
Szag:	nincs
Robbanási határ (tf% levegőben):	nem alkalmazható
Oldhatóság más oldószerben:	nem alkalmazható
Egyéb: Gáza/gőze nehezebb a levegőnél. Zárt terekben könnyen összegyűlhet, különösen a padlón vagy a mélyebben fekvő területeken.	

A kiállítás kelte: 2005. 04. 10.

Utolsó módosítás: 2010. 09. 27.

SIAD Hungary Kft. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 38. tel: 46/501-130, fax: 46/501-131

Jut 01.06.2012.06.19

MSDS szám: 003A

Kiadás: 4

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás és reakciókészség

Normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények

Zárt térben kerülni kell a termék felhalmozódását.

Nem összeférhető anyagok

Normál körülmények között stabil.

Veszélyes bomlástermékek

Nincs

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Általános

Mérgező hatása nem ismert.

Belélegzés

Az alacsony oxigéntartalmú levegő hatása lehet fejfájás, hányinger, hányás, eszméletvesztés, fulladás, keringési elégtelenség.

Lenyelés

-

Bőrre vagy szembe kerülve

-

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános

A termék környezeti hatása nem ismert.

Ökotoxicitás

-

Mobilitás

-

Perzisztencia és lebonthatóság

-

Bioakkumulációs képesség

-

Egyéb káros hatások

-

13. ÁRTALMATLANÍTÁS

Általános

A maradéktöltettel rendelkező palackot, amennyiben használhatatlanná válik, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell ártalmatlanítani. Nem szabad a légkörbe vagy élővízbe engedni! Zárt terekben könnyen összegyűlhet. Vigyázat, az üres palackban lévő maradéktöltet is veszélyes! Ha tanácsadásra van szükség, érdeklődjön a gáz szállítójánál. A kiürült palackot vissza kell szállítani a forgalmazónak. Abban az esetben, ha a tartályt le kell selejtezni, a hulladék visszanyeréséhez / újrahasznosításához kérjen információt a szállítótól.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

UN-szám: 1006

Szállítási megnevezés: Argon sűrített

Osztály: 2

Osztályozási kód: 1 A

Csomagolási eljárás: P200

Veszélyességi bárca: 2.2

Veszélyjelölő szám: 20

Szállítási kategória: 3

Alagútkorlátozási kód: E

IMDG/EMS: F-C, S-V

ADR bárca: 2.2 nem gyúlékony, nem mérgező gáz

Egyéb szállítási információk:

Ne szállítsuk olyan járműveken, amelyek rakodótere nincs elválasztva a vezetőfülkétől. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést. A vezetőnek ismernie kell a rakomány lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendő baleset vagy veszély esetén. Szállítás közben rögzíteni kell a palackokat. Győződjön meg róla, hogy a palackok szelepe zárva van, és nem szivárogo. A szelepszáró anya vagy záródugó (amennyiben van) valamint a szelepvédő berendezés helyesen legyen rögzítve. Győződjön meg róla, hogy a szelepvédő sapka megfelelően van rögzítve. Az érvényes előírásokat figyelembe kell venni.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Az anyagra vagy keverékre egészség-, biztonság- és környezetvédelmi előírások

Az összes vonatkozó helyi, országos és nemzetközi előírást be kell tartani.

EK 96/82 (Seveso) rendelet

Az anyag listán megjelölt.

Előző címkézési előírások az 1272/08 rendelet szerint

Veszélyjelek

-

R mondatok

-

S mondatok

S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S23 A keletkező gázt nem szabad belélegezni

16. EGYÉB ADATOK

Biztosítani kell, hogy a munkatársak ismerjék meg és vegyék figyelembe a gázpalackok fokozott balesetveszélyét. Biztosítani kell, hogy a munkatársak ismerjék meg és vegyék figyelembe a termék tulajdonságait, az alacsony oxigén-koncentráció hatásait. Gyakran figyelmen kívül hagyják a veszélyességet, ezért a munkatársak oktatásánál különösen ki kell azt hangsúlyozni. A légzőkészülék megfelelő használatát gyakoroltatni kell.

Tájékoztatásul

Ezek az adatok a terméktulajdonságoknak nem szerződéses biztosítékai. Az ismeretek mai szintjén alapulnak.

Mivel megfelelő gondtal kezeljük a dokumentáció elkészítését, a felhasználásból eredő sérülésekért vagy károkért felelősséget nem vállalunk.

A kiállítás kelte: 2005. 04. 10.

Utolsó módosítás: 2010. 09. 27.

MSDS szám: 003A

Kiadás: 4

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Stabilitás és reakciókészség

Normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények

Zárt térben kerülni kell a termék felhalmozódását.

Nem összeférhető anyagok

Normál körülmények között stabil.

Veszélyes bomlástermékek

Nincs

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Általános

Mérgező hatása nem ismert.

Belélegzés

Az alacsony oxigéntartalmú levegő hatása lehet fejfájás, hányinger, hányás, eszméletvesztés, fulladás, keringési elégtelenség.

Lenyelés

-

Bőrre vagy szembe kerülve

-

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Általános

A termék környezeti hatása nem ismert.

Ökotoxicitás

-

Mobilitás

-

Perzisztencia és lebonthatóság

-

Bioakkumulációs képesség

-

Egyéb káros hatások

-

13. ÁRTALMATLANÍTÁS
Általános

A maradéktöltettel rendelkező palackot, amennyiben használhatatlanná válik, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell ártalmatlanítani. Nem szabad a légkörbe vagy élővízbe engedni! Zárt terekben könnyen összegyűlhet. Vigyázat, az üres palackban lévő maradéktöltet is veszélyes! Ha tanácsadásra van szükség, érdeklődjön a gáz szállítójánál. A kiürült palackot vissza kell szállítani a forgalmazónak. Abban az esetben, ha a tartályt le kell selejtezni, a hulladék visszanyeréséhez / újrahasznosításához kérjen információt a szállítótól.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
UN-szám: 1006

Szállítási megnevezés: Argon sűrített

Osztály: 2

Osztályozási kód: 1 A

Csomagolási eljárás: P200

Veszélyességi bárca: 2.2

Veszélyt jelölő szám: 20

Szállítási kategória: 3

Alagútkorlátozási kód: E

IMDG/EMS: F-C, S-V

ADR bárca: 2.2 nem gyúlékony, nem mérgező gáz

Egyéb szállítási információk:

Ne szállítsuk olyan járműveken, amelyek rakodótere nincs elválasztva a vezetőfülkétől. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést. A vezetőnek ismernie kell a rakomány lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendő baleset vagy veszély esetén. Szállítás közben rögzíteni kell a palackokat. Győződjön meg róla, hogy a palackok szelepe zárva van, és nem szivárog. A szelepszáró anya vagy záródugó (amennyiben van) valamint a szelepvédő berendezés helyesen legyen rögzítve. Győződjön meg róla, hogy a szelepvédő sapka megfelelően van rögzítve. Az érvényes előírásokat figyelembe kell venni.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Az anyagra vagy keverékre egészség-, biztonság- és környezetvédelmi előírások

Az összes vonatkozó helyi, országos és nemzetközi előírást be kell tartani.

EK 96/82 (Seveso) rendelet

Az anyag listán megjelölt.

Előző címkézési előírások az 1272/08 rendelet szerint
Veszélyjelek

-

R mondatok

-

S mondatok

S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S23 A keletkező gázt nem szabad belélegezni

16. EGYÉB ADATOK

Biztosítani kell, hogy a munkatársak ismerjék meg és vegyék figyelembe a gázpalackok fokozott balesetveszélyét. Biztosítani kell, hogy a munkatársak ismerjék meg és vegyék figyelembe a termék tulajdonságait, az alacsony oxigén-koncentráció hatásait. Gyakran figyelmen kívül hagyják a veszélyességet, ezért a munkatársak oktatásánál különösen ki kell azt hangsúlyozni. A légzőkészülék megfelelő használatát gyakoroltatni kell.

Tájékoztatásul

Ezek az adatok a terméktulajdonságoknak nem szerződéses biztosítékai. Az ismeretek mai szintjén alapulnak.

Mivel megfelelő gonddal kezeltük a dokumentáció elkészítését, a felhasználásból eredő sérülésekért vagy károkért felelősséget nem vállalunk.

A kiállítás kelte: 2005. 04. 10.

Utolsó módosítás: 2010. 09. 27.