
Alkatrészmosó berendezések telepítése, karbantartása, eseti javítása, tisztítófolyadék teljes cseréje

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

1. Általános követelmények:

Az alkatrészmosó berendezésnek és a tisztítófolyadéknak maradéktalanul meg kell felelni a vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.

Az Ajánlatkérő a 1106 Budapest X. Fehér út 1./c alatti telephelyén ISO 14001 szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszert működtet, az itt alkalmazandó alkatrészmosó berendezést ennek figyelembevételével kell megajánlani.

2. Alkatrészmosó berendezések telepítésével kapcsolatban:

Az alkatrészmosó berendezések rendelkezésre állásának folyamatos biztosítása az Ajánlattevő feladata. A szolgáltatás végzéséhez szükséges mosóberendezések telepítési határideje a Megrendelés kézhezvételétől számított 10 nap.

A kézi alkatrészmosóknak (min. 800x500 mm tálcaméretű) lecsukható fedéllel és munkahely-megvilágító lámpával kell rendelkeznie.

A gépi alkatrészmosónak ipari felhasználásra alkalmas, automata működésűnek kell lennie, a kosár átmérője legalább 700 mm, terhelhetősége legalább 150 kg legyen.

Gépi alkatrészmosó fedelének nyitásakor a mosási folyamatnak automatikusan le kell állnia.

A gépi alkatrészmosó összes teljesítményfelvétele 8 kW értéknél nagyobb ne legyen.

Az Ajánlattevőnek ajánlatához mellékelnie kell, valamint az alkatrészmosó telepítésekor az üzemi körülmények között előforduló behatásoknak ellenálló kivitelben minden telephelyen át kell adni az alkatrészmosó szerkezeti kialakítását és működését, valamint a mosási technológiát bemutató műszaki leírást (gépkönyvet).

A műszaki leírásnak (gépkönyvnek) részletesen tartalmaznia kell a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat is.

A berendezések leszállításakor a nyertes Ajánlattevő köteles a kezelő személyzetnek oktatást tartania. Amennyiben a mosó használatához védőfelszerelés használata kötelező, abban az esetben ezeket – mind a tisztítófolyadék, mind a karbantartás során használt vegyszerek biztonsági adatlapjainak megfelelő eszközválasztékban - a Nyertes Ajánlattevőnek minden tisztítófolyadék-cserénél térítésmentesen kell biztosítania, valamint elhasználódás esetén cserélnie.

A berendezés legyen ellátva védőeszközök tárolására alkalmas tartóval.

3. A karbantartási tevékenységre vonatkozóan:

Az alkatrészmosó berendezések teljes körű karbantartása az Ajánlattevő, mint tulajdonos feladata. A karbantartás gyakorisága megegyezik a tisztítófolyadék cseréjének gyakoriságával.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a berendezések karbantartására vonatkozó TMK tervvel.

Az Ajánlatkérő a mellékletben szereplő berendezéseken felül kérheti további, a 2. pontban előírt feltételeknek megfelelő alkatrészmosó berendezések telepítését, illetve módosíthatja a folyadékcsere gyakoriságát a műszaki paraméterek alapján.

Az alkatrészmosó berendezések eseti javítása az Ajánlattevő, mint tulajdonos feladata. A Nyertes Ajánlattevő hibabejelentés alapján eseti javítást végez. Az Eseti javítás megrendelése (BMR) kiadásával történik.

A teljes körű karbantartáshoz, vagy az eseti javításhoz szükséges alkatrészek, illetve a tisztítófolyadék cseréjéhez a folyadékmennyiség beszállítása az Ajánlattevő feladata.

4. A tisztítófolyadékkal kapcsolatban:

A tisztítófolyadék cseréjének tervezett gyakorisága az igénylistában került feltüntetésre.

A berendezésekben található tisztítófolyadékot Ajánlattevőnek az 1. sz. függelékében feltüntetett ütemezésben kell cserélnie. A megadott gyakoriságok csak **tájékoztató** jellegűek, a folyadékcsere tényleges gyakorisága a Megrendelő igénye szerint történik. A folyadékcsere alkalmával a tisztítófolyadék teljes mennyiségét le kell cserélni.

Ettől eltérő tisztítófolyadék csere ugyancsak BMR kiadásával történhet.

Amennyiben az alkatrészmosó berendezések tisztítófolyadéka a 2000. évi XXV. törvényben foglaltak szerint veszélyes anyagnak, vagy készítménynek minősül, abban az esetben az Ajánlattevőnek mellékelnie kell a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű, 2004. május 1-nél nem régebbi biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlapnak a rendeletben előírt tartalmúnak kell lennie. A tisztítófolyadéknak meg kell felelnie az 17/1993 (VII.1.) KHVM rendeletben foglaltaknak, mely szerint alkatrészmosásra csak az erre a célra engedélyezett készítmény használható.

- Az alkatrészmosó berendezés zsírtalanító hatású tisztítófolyadékkal működjön.
- A tisztítófolyadék az emberi egészségre nem lehet ártalmas. (Nem Xn)
- A tisztítófolyadék nem lehet korrozív, és semmilyen módon nem károsíthatja a tisztítandó alkatrészeket.

-
- A tisztítófolyadék nem lehet gyúlékony, legfeljebb „C” – tűzveszélyességi osztályba tartozhat.
 - A berendezésekben található tisztítófolyadékot Ajánlattevőnek az Megrendelőtől kapott Megrendelések szerinti ütemezésben kell cserélnie.
 - Az elhasznált folyadék elszállítása, és további, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kezelése az Ajánlattevő feladata és költsége.

A tisztítófolyadék szállítását és cseréjét oly módon kell elvégezni, hogy a tisztítófolyadék a környezetbe ne kerüljön ki.